

Techniniai perdangos duomenys	TERIVA 4,0/1	TERIVA 4,0/3	TERIVA 6,0	TERIVA 8,0	TERIVA LIGHT 4,0/1	TERIVA LIGHT 4,0/2	TERIVA LIGHT 4,0/3	TERIVA LIGHT 6,0	TERIVA LIGHT 8,0
Perdangos ilgiai, m	1,80 - 7,20	1,80 – 8,60	1,80 - 7,80	1,80 – 7,20	1,80 - 7,20	1,80 - 8,00	1,80 - 8,60	1,80-7,80	1,80-7,20
Atstumas tarp sijų ašių	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm
Antbetonio sluoksnio aukštis	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Minimali antbetonio klasė	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C 20/25	C20/25	C20/25
Konstruktinis perdangos aukštis	24 cm	34 cm	34 cm	34 cm	24 cm	30 cm	34 cm	34 cm	34 cm
Min. sijų atrėmimas ant mūro	8-10 cm	10-12 cm	10-12 cm	10-12 cm	8-10 cm	8-10 cm	8-10 cm	10-12 cm	10-12 cm
Tuščiavidurių blokelių sąnaudos perdangos 1 m ²	6-8 vnt.	9,2 vnt.	9,2 vnt.	9,2 vnt.	1,6 vnt.	1,6 vnt.	1,6 vnt.	2,2 vnt.	2,2 vnt.
Sijų sąnaudos perdangos 1 m ²	1,67 m	2,22 m	2,22 m	2,22 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	2,22 m	2,22 m
Monolitinio betono C20/25 sąnaudos perdangos 1 m ² , be skirstomųjų briaunų ir vainikų	0,07 m ³	0,12 m ³	0,12 m ³	0,12 m ³	0,07 m ³	0,09 m ³	0,10 m ³	0,12 m ³	0,12 m ³
1 tuščiaavidurio blokelių svoris	16-18 kg	16-18 kg	16-18 kg	16-18 kg	2 kg	2,2 kg	2,5 kg	1,8 kg	1,8 kg
Atsparumas ugniai su 1,5 cm storio cemento ir kalkių tinku	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.	1 val.
Bendroji perdangos apkrova	670 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	670 kg	715 kg	740 kg	1000 kg	1200 kg
Apkrova be pačios konstrukcijos svorio	400 kg	400 kg	600 kg	800 kg.	480 kg	480 kg	480 kg	740 kg	940 kg
1 m ² perdangos masė	270 kg	400 kg	400 kg	400 kg	190 kg	235 kg	260 kg	260 kg	260 kg